

产品规格：

规格			
给水水压	0.7kgf/cm²-7.5kgf/cm²(0.07MPa-0.74MPa)		
规格	220-240V, 50/60Hz, 450W		
电源线长度	1.5m		
水箱加热规格	400W		
清洗	出水量	臀部清洗	0.44L/min-0.66L/min (可调节)
		女性清洁	
	喷头数量		2
	清洗水温		关、低、中、高四档 (室温－39℃)
	脉冲清洗		开/关
	安全装置	水温过热保护及防干烧	温度保险丝， 过热断路器，水位开关
		逆流防止	单向阀
舒适	保温座圈	加热最大功率	40W
		温度调节	关、低、中、高四档 (室温－40℃)
		安全装置	温度保险丝，过热断路器
	盖板		缓降
	座圈		缓降
卫生	快速拆除本体		推动按键
	抗菌材料		座圈和上盖
其他功能	电源开关		开/关
	节电功能		开/关
	落座感应		置于座圈内部
	夜灯		2个蓝色LED灯-自动开/关
备注	本产品只提供白色(0)		

型号	适用产品	备注
K-4753T	K-3360,K-3324,K-3494,K-3466,K-3384,K-3384-C2, K-17510-C2,K-3322,K-3489,K-3453,K-3564-S	科勒连体座便器
	K-3555,K-3486,K-3429,K-3517,K-3439,K-3457, K-3448,K-8743,K-3471,K-8744,K-3499, K-3496,K-3444,K-4727,K-3482,K-4728, K-17644,K-3422,K-8742,K-8756,K-8764-B	能够与大部分科勒 分体座便器配合使用 (除欧款与圆端型外)

产品尺寸图:(单位:毫米)

